


AGENTE ESPUMANTE SF2

 80
3265

1. Identificación del producto y empresa

Identificación del producto: AGENTE ESPUMANTE SF2

Composición / información sobre componentes:

Componente	N° CAS	% p/p
Mezcla de tensoactivos aniónicos	151-21-3 / 2235 - 54 - 3	--

Usos: Coadyuvante de uso agrícola.

Identificación de la empresa:

CALISTER SA. Ruta 101 Km 23.500, Canelones, Uruguay.

Servicio de Atención al Cliente 0800 – 1827 de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs.

Tel / Fax: (+598) 2683 8989.

 E-mail: calister@calister.com.uy.

www.calister.com.uy.

2. Naturaleza del peligro

Clasificación de la sustancia o mezcla:
Riesgos a la salud:

Toxicidad aguda oral	Cat. 4
Toxicidad aguda por inhalación	Cat. 4
Irritación cutánea	Cat. 2
Daño ocular	Cat. 1
Irritación ocular	Cat. 2A
Toxicidad específica de órganos diana (exposición única)	Cat. 3

Riesgos al medio ambiente:

Toxicidad crónica	Cat. 3
-------------------	--------

Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia:
¡¡PELIGRO!! ¡¡ATENCIÓN!!



AGENTE ESPUMANTE SF2

80

3265

Frases de Peligro:	H228 H302 H315 H318 H319 H332 H335 H412	Sólido inflamable. Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación ocular grave. Nocivo si se inhala. Puede irritar las vías respiratorias. Nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos.
Frases de Precaución:	P101 P102 P103 P210 P220 P234 P240 P241 P261 P264 P270 P271 P273 P280 P330 P362 P391 P405 P501 P301+P310+P330+P331 P302+P352	Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispa, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. No almacenar con alimentos, indumentaria o combustibles. Mantener en su envase original. Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y el equipo receptor. Utilizar material eléctrico antideflagerante. Evite respirar el polvo o vapores que se Desprenden del producto. Lávese bien luego de su uso. Evite comer, tomar o fumar durante la manipulación del producto. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Evite vertidos al medioambiente. Use guantes, ropa adecuada, protección ocular y facial durante la manipulación del producto. Enjuagarse la boca. Quitar la ropa contaminada. Recoger los vertidos. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido / recipiente conforme a la reglamentación nacional. En caso de ingesta enjuague rápidamente la boca, no induzca el vómito y solicite la presencia inmediata de un médico.



HOJA DE TRANSPORTE CARRETERO

Instrucciones de seguridad en previsión
de accidentes

AGENTE ESPUMANTE SF2

Versión 1

Fecha emisión 28/09/17

80

3265

P304+P340

En caso de contacto con la piel, enjuague con abundante agua y jabón.

P305+P351+P338

En caso de inhalación, remueva a la víctima hacia el exterior y colóquelo en una posición cómoda y con buena ventilación.

P403+P233

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua, remueva los lentes de contacto y continúe lavando.

Almacene en un lugar ventilado y mantenga los recipientes bien cerrados.

3. Manipulación

- Evite el contacto con los ojos, usar lentes de seguridad.
- No respire los vapores, usar máscara o tapabocas.
- Utilizar en presencia de una ventilación adecuada.
- No tragar.
- Lavarse a fondo después del manejo.

4. Medidas de Urgencia: Avisar inmediatamente a la Policía y Bomberos.

- Parar el motor
- Ninguna clase de llamas. No fumar.
- Señalizar el peligro con indicadores y advertir a los demás usuarios de la carretera.
- Mantener a las personas extrañas alejadas de la zona de peligro.
- Ponerse del lado del viento.

4.1 Derrames. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones relativas al personal:

- No inhale los vapores, usar máscara.
- Evite el contacto con el producto, usar guantes, botas y mameluco.
- Evite el contacto con los ojos, usar lentes de protección.



Precauciones relativas al medio ambiente: No tirarlo por el sumidero.

Métodos de limpieza: Recoger con materiales absorbentes (bentonita, perlita, caolín o en su defecto arena) depositarlo en un recipiente cerrado.

4.2 Incendios. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados: Espuma ignífuga, polvo seco o dióxido de carbono. En caso que sea imprescindible el uso de agua, evitar que alcance cursos de agua

Peligros especiales de la exposición: No respirar humos, gases o los vapores generados (óxidos de nitrógeno y sulfuro).

 	HOJA DE TRANSPORTE CARRETERO Instrucciones de seguridad en previsión de accidentes AGENTE ESPUMANTE SF2	Versión 1 Fecha emisión 28/09/17
		80 3265

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

4.3 Primeros auxilios

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua.
- En caso de ingestión, NO inducir el vómito.
- En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente bien ventilado

En todos los casos, consultar médico llevando la etiqueta y/o el envase del producto.

Nota al médico: no existe antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación comunicarse al 1722 (desde Montevideo y zona metropolitana) y 2-1722 (desde el resto del interior).

Centro de Asistencia Toxicológica (C.I.A.T.) Hospital de Clínicas.

5. Información reglamentaria

NFPA (National Fire Protection Association)

4 = riesgo extremo

3 = riesgo alto

2 = riesgo moderado


1 = riesgo leve

0 = riesgo insignificante

salud: 0

incendio: 0

reactividad: 0



Clase de Transporte: 8

Sustancias corrosivas.

