



1. Identificación del producto y empresa

Identificación del producto: ADHERENTE PARA SEMILLA AS-STICK PLUS

Composición / información sobre componentes:

Componente	N° CAS	% p/p
Ácido cítrico	77-92-9	30
Alcohol graso etoxilado	66455-14-9	15
Alquil aril poliglicol éter	127087-87-0	15

La información confidencial sobre la composición se ha omitido.

Usos: Coadyuvante de uso agrícola.

Identificación de la empresa:

CALISTER SA. Ruta 101 Km 23.500, Canelones, Uruguay.

Servicio de Atención al Cliente 0800 – 1827 de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs.

Tel / Fax: (+598) 2683 8989.

E-mail: calister@calister.com.uy.

www.calister.com.uy.

2. Naturaleza del peligro

Clasificación de la sustancia o mezcla:

Riesgos a la salud:

Toxicidad aguda por ingestión

Cat. 4

Irritación cutánea

Cat. 2

Lesiones oculares graves

Cat. 1

Sensibilización respiratoria

Cat. 2B

Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia:

¡¡PELIGRO!!, **¡¡ATENCIÓN!!**





Frases de Peligro:	H241	Puede incendiarse al calentarse.
	H302	Nocivo en caso de ingestión.
	H315	Provoca irritación cutánea.
	H318	Provoca lesiones oculares graves.
	H334	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.
	H335	Puede irritar las vías respiratorias.
	H371	Puede provocar daño en el pulmón.
H373	Puede provocar daños en la piel.	
Frases de Precaución:	P101	Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
	P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
	P103	Leer la etiqueta antes del uso.
	P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
	P260	No respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles.
	P261	Evite respirar el polvo o vapores que se desprenden del producto.
	P262	Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa
	P264	Lávese bien luego de su uso.
	P270	Evite comer, tomar o fumar durante la manipulación del producto.
	P271	Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
	P272	La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
	P273	Evite vertidos al medioambiente. Use guantes, ropa adecuada, protección ocular y facial durante la manipulación del producto.
	P280	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
	P284	En caso de ingesta enjuague rápidamente la boca, no induzca el vómito y solicite la presencia inmediata de un médico.
	P330	En caso de ingesta: enjuagarse la boca.
P362+P364	Quitar ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.	
P331	En caso de ingesta: NO provocar el vómito.	



HOJA DE TRANSPORTE CARRETERO

Instrucciones de seguridad en previsión
de accidentes

CLE

Versión 1

Fecha emisión 28/09/17

80

2920

P363	Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
P301+P310+P330+P331	En caso de inhalación, remueva a la víctima hacia el exterior y colóquelo en una posición cómoda y con buena ventilación.
P304+P340	En caso de inhalación, remueva a la víctima hacia el exterior y colóquelo en una posición cómoda y con buena ventilación.
P305+P351+P338	En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua, remueva los lentes de contacto y continúe lavando.
P403+P233	Almacene en un lugar ventilado y mantenga los recipientes bien cerrados.

3. Manipulación

- Evite el contacto con los ojos, usar lentes de seguridad.
- No respire los vapores, usar máscara con filtro para solventes orgánicos.
- Utilizar en presencia de una ventilación adecuada.
- No tragar.
- Lavarse a fondo después del manejo.
- No destape los picos de la pulverizadora con la boca.

4. Medidas de Urgencia: Avisar inmediatamente a la Policía y Bomberos.

- Parar el motor
- Ninguna clase de llamas. No fumar.
- Señalizar el peligro con indicadores y advertir a los demás usuarios de la carretera.
- Mantener a las personas extrañas alejadas de la zona de peligro.
- Ponerse del lado del viento.

4.1 Derrames. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones relativas al personal:

- No inhale los vapores, usar máscara.
- Evite el contacto con el producto, usar guantes, botas y mameluco de algodón.
- Evite el contacto con los ojos, usar lentes de protección.

Precauciones relativas al medio ambiente: No tirarlo por el sumidero.



HOJA DE TRANSPORTE CARRETERO

Instrucciones de seguridad en previsión
de accidentes

CLE

Versión 1

Fecha emisión 28/09/17

80

2920

Métodos de limpieza: Recoger con materiales absorbentes (arcilla, bentonita) y depositarlo en un recipiente cerrado. Luego lavar la zona.

4.2 Incendios. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados: Espuma ignífuga, polvo seco o dióxido de carbono. En caso que sea imprescindible el uso de agua, evitar que alcance cursos de agua

Peligros específicos del producto químico: Combustible

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: Usar aparato de respiración autónomo y ropa protectora para evitar el contacto con la piel y ojos.

4.3 Primeros auxilios

- En caso de Ingestión NO inducir el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua
- En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

En todos los casos, consultar médico llevando la etiqueta y/o el envase del producto.

Nota al médico: no existe antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación comunicarse al 1722 (desde Montevideo y zona metropolitana) y 2-1722 (desde el resto del interior).

Centro de Asistencia Toxicológica (C.I.A.T.) Hospital de Clínicas.

5. Información reglamentaria

NFPA (National Fire Protection Association)

4 = riesgo extremo

3 = riesgo alto

2 = riesgo moderado

1 = riesgo leve


0 = riesgo insignificante



CLE

80
2920

salud: 1
incendio: 1
reactividad: 1



Clase de Transporte: 8
Sustancias corrosivas

